



**Highline 10**

**HIGHLINE 6, 8, 10 en 15 de nieuwe generatie veelzijdige aandrijfsystemen voor uw garagedeur.**

**Het uitgekende en uiterst modern vormgegeven Highline aandrijfsysteem voor sectionaaldeuren maakt een einde aan het mechanische ratelen en piepen van uw garagedeuren! De Highline aandrijfsystemen zijn praktisch onverwoestbaar. De robuuste en onderhoudsvrije constructie is slim uitgedacht en wordt geleverd met een geluidsloze kunststof aandrijfriem.**

### Algemene technische informatie

Highline garagedeuraandrijvingen maken doordacht gebruik van de modernste techniek. De 'stap-voor-stap programmering' is logisch opgebouwd en maakt de bediening zeer eenvoudig. De handzender maakt uitstappen voorgoed overbodig! Voor het reduceren van energiegebruik is een nieuwe techniek ontwikkeld die tot 60% kan besparen. Prettig voor uw portemonnee en voor het milieu!

### Geluidsreductie en besturing

Een Highline aandrijfsysteem is een voorloper op het gebied van geluidsreductie. Door de toepassing van soepel lopende onderdelen van kunststof en een geluidsisolerende behuizing is het geluidsniveau enorm gereduceerd. Dat is niet alleen overdag prettig, maar vooral ook 's nachts. De besturing vermijdt schokkende bewegingen door toepassing van 'soft-start' en 'soft-stop'. Speciale sensoren zorgen ervoor dat uw garagedeur altijd in de juiste positie stopt.

### Veiligheid/CE normering

De Highline geeft dieven geen kans: zodra de sensoren een poging tot gewelddadig openen registreren, wordt de deur door de aandrijving weer gesloten. De multibit afstandsbediening heeft miljarden combinatie-mogelijkheden: een extra veilig gevoel.

De veiligheid in het dagelijks gebruik is aanzienlijk verbeterd en voldoet, in combinatie met een High-Line garagedeur, aan de strenge CE-norm: EN13241-1. Zodra de deur tegen

een hindernis aanloopt, reageert het intelligente besturings-systeem accuraat en snel door de deur weer te openen.

### De perfecte combinatie

De High-Line garagedeur vormt samen met de Highline aandrijving de perfecte combinatie op het gebied van veiligheid en levensduur. Deze worden in combinatie getest en voldoen zo samen aan de vereiste CE-normen.

### Montage

De montage van uw Highline aandrijfsysteem is eenvoudig en snel. De toepassing van systeemstekkerverbindingen werkt veilig en tijdsbesparend! De bijpassende geleiderails zijn in drie lengtes leverbaar en worden afzonderlijk geleverd. Het in gebruik stellen is eenvoudig door de stap-voor-stap programmering.

| Rail    | Nuttige Lengte  | Inbouwdiepte |
|---------|-----------------|--------------|
| Rail 11 | t/m DMH 2125 mm | 3286 mm      |
| Rail 12 | t/m DMH 2375 mm | 3536 mm      |
| Rail 13 | t/m DMH 3255 mm | 4296 mm      |

### Technische specificaties:

De Highline 10 en de 15 aandrijfsystemen zijn inclusief 2 handzenders.

|                        | <br>HIGHLINE 6 | <br>HIGHLINE 8 | <br>HIGHLINE 10 | <br>HIGHLINE 15 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAX DB GEWICHT         | 75 KG                                                                                             | 90 KG                                                                                             | 110 KG                                                                                               | 185 KG                                                                                               |
| VERLICHTING            | 1 LED 8W                                                                                          | 8 LED 40W                                                                                         | 10 LED 80W                                                                                           | 10 LED 80W                                                                                           |
| VERBRUIK STANDBY       | <4W                                                                                               | 4W                                                                                                | <0,6W                                                                                                | <0,6W                                                                                                |
| BEWEGINGS SNELHEID     | 12 CM/SEC                                                                                         | 16 CM/SEC                                                                                         | 22 CM/SEC                                                                                            | 23,5 CM/SEC                                                                                          |
| SOFT START / SOFT STOP | JA                                                                                                | JA                                                                                                | JA                                                                                                   | JA                                                                                                   |
| MAX. OPPERVLAKTE       | MAX 6 M <sup>2</sup>                                                                              | MAX 8 M <sup>2</sup>                                                                              | MAX 10 M <sup>2</sup>                                                                                | MAX 15 M <sup>2</sup>                                                                                |
| AANTAL HANDZENDERS     | 1                                                                                                 | 1                                                                                                 | 2                                                                                                    | 2                                                                                                    |
| TREK- EN DRUKKRACHT    | 450 N                                                                                             | 550 N                                                                                             | 650 N                                                                                                | 850N                                                                                                 |